


Seria KW-Inter

Nit strukturalny kołnierz płaski

Profesjonalne nity strukturalne, które łączą wysoką wytrzymałość mechaniczną z bezpieczeństwem połączenia. Dzięki blokowanemu trzpieniowi zapewniają stabilne i trwałe połączenie, odporne na wibracje oraz zmienne obciążenia



Material						ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	ŚCINANIE (N) MIN.	ROZCIĄGANIE (N) MIN.	REF
	D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.					KOD KATALOGOWY
ALU ALU	4.8	10.0	2.5	10.2	3.10	4.9-5.1	1.6-6.9	2300	1900	KW-IFAA4810
		14.0					5.4-11.0			KW-IFAA4814
	6.4	14.0	3.1	13.5	4.10	6.7-6.9	2.1-9.5	5300	3400	KW-IFAA6414
		20.0					2.1-15.8			KW-IFAA6420
ST ST	4.8	10.0	2.5	10.2	3.10	4.9-5.1	1.6-6.9	5600	4400	KW-IFSS4810
		14.0					5.4-11.0			KW-IFSS4814
	6.4	14.0	3.1	13.5	4.10	6.7-6.9	2.1-9.5	10500	8200	KW-IFSS6414
		20.0					2.1-15.8			KW-IFSS6420
	9.8	21.0	4.5	20.5	6.20	10.0-10.4	3.1-15.5	26600	17700	KW-IFSS9821
A2 A2	4.8	10.0	2.3	10.2	3.10	4.9-5.1	1.6-6.9	6000	4500	KW-IFBB4810
		14.0					5.4-11.0			KW-IFBB4814
	6.4	14.0	3.1	13.5	4.10	6.7-6.9	2.1-9.5	10500	8200	KW-IFBB6414
		20.0					2.1-15.8			KW-IFBB6420