


Seria KW-Lock

Nit strukturalny kołnierz stożkowy

Nity strukturalne przeznaczone do mocowania elementów, w których wymagana jest wysoka odporność zarówno na wytrzymałość na rozciąganie, jak i ścinanie. Ze względu na cechę adaptacyjnej ekspansji, ten sam rozmiar może być stosowany dla różnych grubości



Material						ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	ŚCINANIE (N) MIN.	ROZCIĄGANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
	D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.					
ALU ALU	4.8	12.0	2.2	8.5	3.10	4.9-5.1	3.2-8.4	2400	2000	KW-LCAA4812
		16.0					3.2-12.2			KW-LCAA4816
	6.4	16.0	2.4	10.1	4.10	6.7-7.0	3.2-12.1	5600	3700	KW-LCAA6416
		22.0					3.2-16.0			KW-LCAA6422
ST ST	4.8	12.0	2.2	8.5	3.10	4.9-5.1	3.2-8.4	5800	4100	KW-LCSS4812
		16.0					3.2-12.2			KW-LCSS4816
	6.4	16.0	2.4	10.1	4.10	6.7-7.0	3.2-12.1	10500	8200	KW-LCSS6416
		22.0					3.2-16.0			KW-LCSS6422
A2 A2	4.8	12.0	2.2	8.5	3.10	4.9-5.1	3.2-8.4	5800	4100	KW-LCBB4812
		16.0					3.2-12.2			KW-LCBB4816
	6.4	16.0	2.4	10.1	4.10	6.7-7.0	3.2-12.1	10500	8200	KW-LCBB6416
		22.0					3.2-16.0			KW-LCBB6422