

Seria KW-Multi

Nit Multigrip A2 / A2 - kołnierz płaski


Rozwiązanie zaprojektowane do niezawodnych połączeń przy zróżnicowanych grubościach łączonych elementów



Stal nierdzewna A2



Stal nierdzewna A2



					 ŚREDNICA OTWORU (mm)	 ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	 ŚCINANIE (N) MIN.	 ROZCIĄGANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.					
3.2 +0.08 -0.15	8.0	1.3	6.7	2.25	3.3-3.4	1.0-4.0	1700	2000	KW-MFBB3208
	10.0					2.5-6.0			KW-MFBB3210
	12.0					1.5-8.0			KW-MFBB3212
	14.0					3.5-9.5			KW-MFBB3214
	16.0					5.5-11.5			KW-MFBB3216
4.0 +0.08 -0.15	8.0	1.7	8.4	2.85	4.1-4.2	1.0-3.5	2700	3400	KW-MFBB4008
	10.0					1.5-5.0			KW-MFBB4010
	12.0					3.5-7.0			KW-MFBB4012
	14.0					1.5-9.0			KW-MFBB4814
	16.0					3.5-11.0			KW-MFBB4016
	18.0					5.5-12.5			KW-MFBB4818
4.8 +0.08 -0.15	20.0	2.0	10.1	3.35	4.9-5.0	7.5-14.5	4000	4500	KW-MFBB4020
	10.0					1.5-4.5			KW-MFBB4810
	12.0					2.0-6.5			KW-MFBB4812
	14.0					3.0-8.5			KW-MFBB4814
	15.0					3.0-9.0			KW-MFBB4815
	16.0					3.0-10.5			KW-MFBB4816
	18.0					5.0-12.5			KW-MFBB4818
	20.0					7.0-14.5			KW-MFBB4820
	22.0					9.0-16.5			KW-MFBB4822
	25.0					11.0-19.0			KW-MFBB4825
	27.0					13.0-21.0			KW-MFBB4827
6.4 +0.08 -0.15	30.0					16.0-24.0			KW-MFBB4830
	12.5	2.7	13.4	4.15	6.5-6.6	1.0-6.0	6000	7500	KW-MFBB6412
	14.5					1.5-7.5			KW-MFBB6414
	16.5					2.0-9.0			KW-MFBB6416
	18.5					4.0-11.0			KW-MFBB6418
	20.5					5.0-12.5			KW-MFBB6420
	25.5					10.5-17.5			KW-MFBB6425