

Seria KW-Multi GT


Nit Multigrip ALU / A2 - kołnierz płaski

Rozwiązanie zaprojektowane do niezawodnych połączeń przy zróżnicowanych grubościach łączonych elementów z jeszcze większą stabilnością

 Aluminium

 Stal nierdzewna A2



					 ŚREDNICA OTWORU (mm)	 ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	 ŚCINANIE (N) MIN.	 ROZCIĄGANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.					
3.2 +0.08 -0.15	8.0	1.3	5.8-6.7	1.8	3.3	0.5-5.0	720	1050	KW-MFAB3208-G
	9.5					1.5-6.5			KW-MFAB3209-G
	11.0					3.0-8.0			KW-MFAB3211-G
4.0 +0.08 -0.15	10.0	1.7	6.9-8.4	2.3	4.1	0.5-6.5	1060	1680	KW-MFAB4010-G
	13.0					3.5-9.5			KW-MFAB4013-G
	17.0					7.0-13.0			KW-MFAB4017-G
4.8 +0.08 -0.15	8.0	2.0	8.3-10.1	2.7	4.9	0.5-5.0	1500	2300	KW-MFAB4808-G
	10.0					0.5-6.5			KW-MFAB4810-G
	12.0					2.0-8.0			KW-MFAB4812-G
	14.0					4.5-11.0			KW-MFAB4814-G
	16.0					6.0-11.5			KW-MFAB4816-G
	18.0					6.5-13.0			KW-MFAB4818-G
	25.0					11.0-19.5			KW-MFAB4825-G
	30.0					16.0-24.0			KW-MFAB4830-G
6.4 +0.08 -0.15	15.0	2.7	11.6-13.4	3.65	6.5	1.5-9.0	2800	4000	KW-MFAB6415-G
	20.0					6.0-14.0			KW-MFAB6420-G
	25.0					10.0-18.0			KW-MFAB6425-G