

Seria KW-STANDARD

Nit zrywalny A2 / A2 - kołnierz płaski

Uniwersalne rozwiązanie do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych



Stal nierdzewna A2



Stal nierdzewna A2

D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	ŚCINANIE (N) MIN.	ROZCIĄ- GANIE (N) MIN.	KOD KATALOGOWY
2.4 +0.08 -0.15	4.0	1.0	5.0	1.8	2.5-2.6	0.5-2.0	800	1200	KW-SFBB2404
	6.0					2.0-4.0			KW-SFBB2406
	8.0					4.0-6.0			KW-SFBB2408
	10.0					6.0-8.0			KW-SFBB2410
	12.0					7.0-9.5			KW-SFBB2412
	14.0					8.0-11.5			KW-SFBB2414
3.0 +0.08 -0.15	16.0	1.3	5.4-6.3	2.10	3.1-3.2	10.0-13.0	1800	2200	KW-SFBB2416
	6.0					1.0-3.5			KW-SFBB3006
	8.0					3.5-5.0			KW-SFBB3008
	10.0					5.0-7.0			KW-SFBB3010
	12.0					7.0-9.0			KW-SFBB3012
	14.0					9.0-11.0			KW-SFBB3214
3.2 +0.08 -0.15	16.0	1.3	5.8-6.7	2.10	3.3-3.4	9.0-12.5	1900	2500	KW-SFBB3016
	18.0					12.0-14.5			KW-SFBB3018
	20.0					13.0-16.5			KW-SFBB3020
	6.0					1.0-3.5			KW-SFBB3206
	8.0					3.5-5.0			KW-SFBB3208
	10.0					5.0-7.0			KW-SFBB3210
4.0 +0.08 -0.15	12.0	1.7	6.9-8.4	2.60	4.1-4.2	7.0-9.0	2700	3500	KW-SFBB3212
	14.0					9.0-11.0			KW-SFBB3214
	16.0					9.0-12.5			KW-SFBB3216
	18.0					12.0-14.5			KW-SFBB3218
	20.0					13.0-16.5			KW-SFBB3220
	25.0					15.0-21.5			KW-SFBB3225
4.8 +0.08 -0.15	6.0	2.0	8.3-10.1	3.10	4.9-5.0	1.0-3.0	4000	5000	KW-SFBB4006
	8.0					3.0-5.0			KW-SFBB4008
	10.0					4.0-6.5			KW-SFBB4010
	12.0					6.0-8.5			KW-SFBB4012
	14.0					7.0-10.5			KW-SFBB4014
	16.0					8.0-12.5			KW-SFBB4016
	18.0					10.0-14.5			KW-SFBB4018
	20.0					12.0-16.0			KW-SFBB4020
	25.0					16.0-21.0			KW-SFBB4025
	30.0					21.0-26.0			KW-SFBB4030
	35.0					26.0-30.5			KW-SFBB4035
	40.0					30.5-35.0			KW-SFBB4040
	6.0					1.0-2.5			KW-SFBB4806
	8.0					2.5-4.0			KW-SFBB4808
	10.0					4.0-6.0			KW-SFBB4810
	12.0					6.0-8.0			KW-SFBB4812
	14.0					8.0-10.0			KW-SFBB4814
	16.0					9.0-12.0			KW-SFBB4816
	18.0					10.0-14.0			KW-SFBB4818
	20.0					12.0-16.0			KW-SFBB4820
	25.0					16.0-21.0			KW-SFBB4825
	30.0					21.0-25.0			KW-SFBB4830
	35.0					25.0-30.0			KW-SFBB4835
	40.0					30.0-35.0			KW-SFBB4840
	45.0					35.0-40.0			KW-SFBB4845
	50.0					40.0-45.0			KW-SFBB4850

KREP-WEST zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Liczby podane w tym katalogu są typowymi wartościami i mogą być zmienione w wyniku ciągłego doskonalenia produktów. Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz zaktualizowanych informacji

Seria KW-STANDARD

Nit zrywalny A2 / A2 - kołnierz płaski

Stal nierdzewna A2

Stal nierdzewna A2



					ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	ŚCINANIE (N) MIN.	ROZCIĄGANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.					
5.0 +0.08 -0.15	6.0	2.1	10.5	3.1	5.1-5.2	1.0-2.5	4700	5800	KW-SFBB5006
	8.0					2.5-4.0			KW-SFBB5008
	10.0					4.0-6.0			KWPSFBB5010
	12.0					6.0-8.0			KW-SFBB5012
	14.0					8.0-10.0			KW-SFBB5014
	16.0					9.0-12.0			KW-SFBB5016
	18.0					10.0-14.0			KW-SFBB5018
	20.0					12.0-16.0			KW-SFBB5020
	25.0					16.0-21.0			KW-SFBB5025
	30.0					21.0-25.0			KW-SFBB5030
	35.0					25.0-30.0			KW-SFBB5035
	40.0					30.0-35.0			KW-SFBB5040
	45.0					35.0-40.0			KW-SFBB5045
	50.0					40.0-45.0			KW-SFBB5050
6.0 +0.08 -0.15	8.0	2.5	12.6	4.0	6.1-6.2	1.5-3.0	5700	7500	KW-SFBB6008
	10.0					3.0-5.0			KW-SFBB6010
	12.0					5.0-7.0			KW-SFBB6012
	14.0					7.0-9.0			KW-SFBB6014
	16.0					7.0-11.0			KW-SFBB6016
	18.0					11.0-13.0			KW-SFBB6018
	20.0					11.0-15.0			KW-SFBB6020
	25.0					14.0-19.5			KW-SFBB6025
	30.0					19.5-24.5			KW-SFBB6030
	35.0					24.0-29.0			KW-SFBB6035
6.4 +0.08 -0.15	40.0	2.7	11.6-13.4	4.20	6.5-6.6	29.0-34.0	7500	9300	KW-SFBB6040
	8.0					1.5-3.0			KW-SFBB6408
	10.0					2.0-4.0			KW-SFBB6410
	12.0					3.0-6.0			KW-SFBB6412
	14.0					6.0-8.0			KW-SFBB6414
	16.0					6.0-10.0			KW-SFBB6416
	18.0					8.0-12.0			KW-SFBB6418
	20.0					10.0-14.0			KW-SFBB6420
	25.0					14.0-18.0			KW-SFBB6425
	30.0					18.0-23.0			KW-SFBB6430
	35.0					23.0-28.0			KW-SFBB6435
	40.0					28.0-33.0			KW-SFBB6440