


Seria KW- Nut HR

Nitonakrętka sześciokątna na części kołnierz zredukowany otwarta ocynkowana

Uniwersalne rozwiązanie do tworzenia trwałych połączeń gwintowanych w cienkościennych materiałach.



Stal ocynkowana



Rozmiar gwintu	L +/-0,30 mm	D +0,07/-0,10 mm	B mm	K mm	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	OBCIĄŻENIE OSIOWE (N)	ZEPSUTY MOMENT OBROTOWY (N.m)	ROZCIĄGANIE (N)	REF
M3	9,0	4,9	6,0	0,5	5,0	0,5-1,5	3900	1	900	KW-N-HROS0301
M4	12,0	5,9	7,0	0,5	6,0	0,5-2,0	6800	3	1500	KW-N-HROS0401
	13,0					2,0-3,5				KW-N-HROS0402
M5	13,0	6,9	8,0	0,6	7,0	0,5-2,0	11500	6	2000	KW-N-HROS0501
	14,5					2,0-4,0				KW-N-HROS0502
M6	15,5	8,9	10,0	0,6	9,0	0,5-2,5	16500	11	3000	KW-N-HROS0601
	18,0					2,5-5,0				KW-N-HROS0602
M8	17,0	10,9	12,0	0,7	11,0	1,0-3,5	25000	20	4400	KW-N-HROS0801
	20,0					3,5-6,0				KW-N-HROS0802
M10	21,0	12,9	14,5	0,8	13,0	1,0-3,5	32000	32	5000	KW-N-HROS1001
	23,0					3,5-6,0				KW-N-HROS1002
M12	24,0	14,9	17,0	1,0	15,0	1,0-4,0	34000	50	6500	KW-N-HROS1201
	26,0					4,0-6,5				KW-N-HROS1202
M12(16H)	24,0	15,9	18,0	1,0	16,0	1,5-4,0	34000	50	6500	KW-N-HROS1201-H
	26,0					4,0-6,0				KW-N-HROS1202-H