


Seria KW- Nut RF

Nitonakrętka gładka kołnierz płaski zamknięta nierdzewna A2/A4

Uniwersalne rozwiązanie do tworzenia trwałych połączeń gwintowanych w cienkościennej materiałach.



Stal nierdzewna A2 / A4



Rozmiar gwintu	L +/-0,30 mm	D +0,07/-0,10 mm	B mm	K mm	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	OBCIĄŻENIE OSIOWE (N)	ZEPSUTY MOMENT OBROTOWY (N.m)	ROZCIĄGANIE (N)	REF
M3	15,0	4,9	8,0	0,8	5,0	0,5-1,5	3900	2	900	KW-N-RFCB0301
	16,0					1,5-2,5				KW-N-RFOB0302
M4	16,0	5,9	9,0	0,8	6,0	0,5-2,0	6800	5	1500	KW-N-RFCB0401
	18,0					2,0-3,5				KW-N-RFOB0402
M5	17,0	6,9	10,0	1,0	7,0	0,5-2,0	11500	8.5	2000	KW-N-RFCB0501
	19,0					2,0-3,5				KW-N-RFOB0502
M6	19,2	8,9	12,3	1,2	9,0	0,5-2,5	16500	15	3000	KW-N-RFCB0601
	21,0					2,5-4,5				KW-N-RFOB0602
M8	21,5	10,9	14,5	1,5	11,0	1,0-3,5	25000	26	4400	KW-N-RFCB0801
	24,0					3,5-6,0				KW-N-RFOB0802
M10	27,0	12,9	17,0	1,7	13,0	1,0-4,0	32000	50	5000	KW-N-RFCB1001
	30,0					4,0-6,0				KW-N-RFOB1002
M10(12H)	25,0	11,9	16,0	1,6	12,0	1,0-4,0	32000	50	5000	KW-N-RFCB1001-H
M12	38,0	14,9	18,0	1,8	15,0	1,0-4,0	34000	80	6500	KW-N-RFOB1201
	41,0					4,0-6,5				KW-N-RFCB1202
M12(16H)	41,0	15,9	22,0	2,0	16,0	1,0-4,0	34000	80	6500	KW-N-RFOB1201-H
	44,0					4,0-6,5				KW-N-RFCB1202-H